KFZ ANHÄNGER – OBERFLÄCHEN

WELCHE OBERFLÄCHEN GIBT ES?

glatte Oberfläche



leicht raue Oberfläche



raue Oberfläche

ICH MÖCHTE MEINEN ANHÄNGER MIT RAUER OBERFLÄCHE BESCHRIFTEN. GEHT DAS?

Im Gegensatz zu Anhängern mit glatter Oberfläche stellt die Beschriftung auf Hängern mit rauer Oberfläche uns Werbetechniker immer wieder vor große Herausforderungen. Wir haben im Lauf der Jahre noch keine einzige Beschriftungsfolie gefunden, die langfristig und vor allem zuverlässig auf diesen Untergrund haftet. Spätestens bei der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger fliegen die Buchstaben davon, wenn sie sich nicht davor schon selbst abgelöst haben.

Aus diesem Grund bieten wir diese Technik bei rauen Oberflächen nicht an und raten auch jedem Kunden eindringlich davon ab!

STATTDESSEN:

Eine der zwei verbleibenden Möglichkeit ist hier die vollflächige Folierung mit einem Digitaldruck, bei dem eine Spezialfolie mit speziellen Hightech-Klebern verwendet wird. Und selbst das ist nur mit zusätzlichen Maßnahmen möglich. So muss der komplette Rand ringsum mit einem KFZ-Kleber versiegelt werden um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. **Diese Versiegelung muss zwingend jährlich überprüft werden!!!** Umwelteinflüsse und Witterung würden sonst die Folie über kürzeste Zeit beschädigen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die komplette Fläche mit einer 2 mm Alu-Verbund-Platte aufzudoppeln. Neben mehr Gewicht hat diese Methode noch einen weiteren Nachteil. Die Platten werden verklebt und zusätzlich zur Sicherheit verschraubt. Beim Verkauf des Hängers würden, wenn man die Platten demontiert, Löcher der Schrauben zurück bleiben. Der Vorteil ist jedoch, dass sich die Fläche dann aber normal beschriften oder mit einem Digitaldruck versehen lässt.

www.kahlert-werbetechnik.de | Freisinger Straße 6, 85376 Massenhausen
E-Mail: info@kahlert-werbetechnik.de | Telefon: 08165 - 60 99 69 0

DRUCKDATEN CHECKLISTE

Damit Ihre Daten bei uns optimal verarbeitet werden können, müssen die angelieferten Daten wie folgt aufgebaut sein:

GRAFIKPROGRAMM

Bitte erzeugen Sie die Daten aus einem **Grafikprogramm wie Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, QuarkXPress.**
Bitte verwenden Sie **KEINE** Programme wie Word, Excel, Powerpoint oder ähnliches.

PDF STANDARD

PDF/X-1a, **PDF/X-3:2002** oder **PDF/X-4**

BILDAUFLÖSUNG

300 dpi (mindestens 150 dpi)
Aus 1 m: 300 dpi | aus 3 m: 150 dpi | aus 5 m: 100 dpi | ab 5 m: 80 dpi

FARBPROFIL

ISO Coated v2

SCHRIFTEN UND PFADE

› Alle Schriften müssen **in Pfade konvertiert** sein
› Zu druckende Konturlinien dürfen keine Haarlinien sein

FARBEN

Alle Daten bitte im **CMYK-Farbraum (ggf. + Sonderfarben)** anlegen

BESCHNITT

› Bei **Folien:**	**mit 10 mm Beschnitt** rundum
› Bei **konturgenauen Folien:**	**mit 2 mm Beschnitt** rundum
› Bei **Aufklebern:**	**mit 2 mm Beschnitt** und **Schneidekontur**

SONSTIGES

Keine Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz)

Sollten eingesandte Daten von diesen oben aufgeführten Punkten abweichen, so kann dies ungewollte Auswirkungen auf das spätere Ergebnis haben - und damit auch auf die Qualität und die (Nicht-) Verwendbarkeit des Endproduktes.

www.kahlert-werbetechnik.de | Freisinger Straße 6, 85376 Massenhausen
E-Mail: info@kahlert-werbetechnik.de | Telefon: 08165 - 60 99 69 0

KAHLERT WERBETECHNIK